



# HP Color LaserJet Enterprise CP4020 Druckerreihe

**Ideal für kleine, verwaltete Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Anwendern in Unternehmen jeder Größe, die einen netzwerkfähigen Laserdrucker für schnellen, qualitativ hochwertigen Farbdruck für Formate bis DIN A4 benötigen.**



## Überzeugende Spitzenleistung.

- Erhöhen Sie dank Instant-on-Technologie[1] die Produktivität in Arbeitsgruppen durch Druckgeschwindigkeiten von bis zu 35 S./Min (DIN A4) und eine Ausgabe der ersten Seite in nur 9,5 Sekunden.
- Verarbeiten Sie bei gleichbleibend hoher Produktivität kontinuierlich Druckaufträge.
- Mit 512 MB Speicher (erweiterbar auf 1 GB bzw. 1.024 MB) kann dieser Drucker eine lange Warteschlange mit Aufträgen speichern und verarbeiten.
- Installieren Sie beim Einrichten der Druckumgebung mühelos erstklassige Netzwerktechnologie und zuverlässige Sicherheitsoptionen.
- Erhöhen Sie mit IPv6 die Anzahl an IP-Adressen im Netzwerk.

## Kinderleicht und effizient zu bedienen.

- Sorgen Sie für effizienten Betrieb mit dem automatischen beidseitigen Druck[4] und einer Papierkapazität von 600 Blatt, die sich auf 1.100 Blatt erweitern lässt[5].
- Das Bedienfeld mit vierzeiligem Farbdisplay sorgt für einfache und unkomplizierte Handhabung.
- Vereinfachen Sie das Drucken für unterschiedliche Benutzer und Druckaufträge mit der erweiterten automatischen Medienerkennung von HP, bei der Einstellungen automatisch an den Papiertyp angepasst werden.
- Dank immer neuer Innovationen und zuverlässiger, hervorragender Druckqualität über 25 Jahre hinweg ist HP LaserJet nach wie vor die perfekte Wahl für Markenunternehmen.

## Bestehend farbige Dokumente in exzellenter Profiqualität.

- Erzielen Sie mit HP ImageREt 3600 und mit bis zu 1.200 x 1.200 dpi eine gleichmäßige und präzise Farbgebung sowie weiche Farbübergänge und gestochen scharfe Texte und Bilder.
- Senken Sie IT-Zeitaufwand, und ermöglichen Sie problemlosen Druck für alle Benutzer – mit verbessertem HP Universal Print Driver und HP EasyColor[2].
- Verwenden Sie für einmalige, zuverlässige Ergebnisse Original HP Verbrauchsmaterialien.
- Behalten Sie mithilfe der herausragenden HP Farbzugriffssteuerung[3] die Kosten beim Farbdruck im Blick: Sie können den Farbzugriff nach Benutzer oder nach Anwendung zuweisen oder den Farbdruck komplett deaktivieren.

[1] Die Instant-on-Technologie bietet schnelle Verarbeitung von Druckaufträgen aus dem Stromsparmodus sowie bis zu 50 Prozent Energieersparnis gegenüber Laserdruckern anderer Anbieter.

[2] HP EasyColor für HP Universal Print Driver steht zum kostenlosen Download verfügbar unter: [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd)

[3] Funktionen zur Farbzugriffssteuerung variieren je nach Gerät. Buyer's Lab zeichnete die HP Funktionen zur Farbzugriffssteuerung im Dezember 2007 mit dem Preis „Outstanding Achievement“ aus.

[4] Nur beim Modell dn verfügbar.

[5] Die Papierzuführungskapazität der Modelle n und dn liegt standardmäßig bei 600 Blatt und lässt sich über ein optionales 500-Blatt-Papierfach auf 1.100 Blatt erweitern.

## Produktübersicht

HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn Drucker abgebildet

1. Bedienfeld mit vierzeiligem Farbdisplay
2. 500-Blatt-Ausgabefach
3. Praktischer Zugang über die vordere Zugangsklappe zu den vier HP Druckkassetten für All-in-One-Geräte
4. Integrierter automatischer beidseitiger Druck (nur CP4025dn)
5. 500-Blatt-Zuführungsfach 2
6. 100-Blatt-Mehrweckzuführung für schwere benutzerdefinierte Medien bis 220 g/m<sup>2</sup>
7. Hi-Speed USB 2.0 Anschluss
8. HP Jetdirect Gigabit Ethernet Embedded Printserver
9. 512 MB Hauptspeicher insgesamt und 800 MHz Prozessor zum schnellen Verarbeiten komplexer Druckaufträge
10. Ein freier EIO-Steckplatz
11. Vorrichtung für Sicherheitsschloss



## Serie im Überblick



### HP Color LaserJet Enterprise CP4025n Drucker

- HP Color LaserJet CP4025n: Druckgeschwindigkeit von bis zu 35 S./Min. in Schwarzweiß und Farbe
- ImageREt 3600
- 1.200 x 1.200 dpi effektive Ausgabequalität
- HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet Embedded Printserver (Standard)
- 512 MB Hauptspeicher (Standard auf 1.024 MB erweiterbar)
- 800 MHz Prozessor
- Standardzuführungskapazität von 600 Blatt mit 500-Blatt-Papierzuführung und 100-Blatt-Mehrweckzuführung (über optionale 500-Blatt-Papierzuführung mit Aufbewahrungsfach auf 1.100 Blatt erweiterbar)



### HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn Drucker

- HP Color LaserJet CP4025dn: wie Modell HP Color LaserJet CP4025n mit automatischem beidseitigen Druck

## Empfohlenes Zubehör



**CC422A**  
HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierzuführung und Schrank  
Steigern Sie die Produktivität mit einer einfach zu installierenden Papierzuführung und entsprechendem Fach. So können Sie mehr Seiten drucken, ohne zusätzliche Medien einlegen zu müssen, und die Materialien in dem integrierten Fach aufbewahren.



**CC497A**  
HP LaserJet Medienfach für Postkarten  
Das HP Medienfach für Postkarten (für Fach 3) ist eine problemlose Lösung für Kunden, die regelmäßig Postkarten im Format 10 x 15 cm drucken.



**CE466A**  
HP 256 MB DDR2 200-Pin x32 DIMM  
Der HP Druckerspeicher verbessert die Druckleistung bei komplexen Dokumenten und Dateien, wie Präsentationen in Farbe, zweiseitige Druckausgaben, PDF-Dateien mit zahlreichen Bildern sowie Webseiten.



**CE467A**  
HP 512 MB DDR2 200-Pin x32 DIMM  
Der HP Druckerspeicher verbessert die Druckleistung bei komplexen Dokumenten und Dateien, wie Präsentationen in Farbe, zweiseitige Druckausgaben, PDF-Dateien mit zahlreichen Bildern und Webseiten.



**J8019A**  
HP sichere Hochleistungsfestplatte  
Datenschutz ist ein Grunderfordernis zur Absicherung Ihres Unternehmens. Mit einer HP High-Performance Secure EIO-Festplatte mit Kensington Schloss können Sie Ihre wertvollen Daten besser auf dem HP Drucker oder MFP schützen und gleichzeitig die Leistung optimieren.



**J7934G**  
HP Jetdirect 620N Fast Ethernet Printserver  
Die erweiterten Sicherheitsfunktionen und die überragende Leistung der internen HP Jetdirect 620N Fast Ethernet Printserver erlauben es Unternehmen, HP Drucker mit EIO-Steckplatz im Netzwerk und über das Internet problemlos und kostengünstig gemeinsam zu nutzen.

## Bestellinformationen



### HP Color LaserJet Enterprise CP4025n Drucker (CC489A)

Drucker; Netzkabel; 100-Blatt-Mehrzweckzuführung; 500-Blatt-Papierzuführung; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Embedded Printserver; HP LaserJet Druckkassette schwarz (~8.500 Seiten); HP Color LaserJet Druckkassetten cyan, gelb und magenta mit HP ColorSphere Toner (~11.000 Seiten); Hardware- und Softwareinstallationshandbuch; CD-ROM mit Softwaretreibern und Dokumentation



### HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn Drucker (CC490A)

Drucker; Netzkabel; 100-Blatt-Mehrzweckzuführung; 500-Blatt-Papierzuführung; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Embedded Printserver; HP LaserJet Druckkassette schwarz (~ 8.500 Seiten); HP Color LaserJet Druckkassetten cyan, gelb und magenta mit HP ColorSphere Toner (~ 11.000 Seiten); Hardware- und Softwareinstallationshandbuch; CD-ROM mit Softwaretreibern und Dokumentation; Automatischer beidseitiger Druck

## Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

### Zubehör

<b>CC422A</b>	HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierzuführung und Schrank
<b>CC497A</b>	HP LaserJet Medienfach für Postkarten
<b>CE466A</b>	HP 256 MB DDR2 200-Pin x32 DIMM
<b>CE467A</b>	HP 512 MB DDR2 200-Pin x32 DIMM
<b>J8019A</b>	HP sichere Hochleistungsfestplatte
<b>J7972G</b>	HP 1284B Parallele Karte

### Zubehör

<b>CE260A</b>	HP Color LaserJet CE260A Druckkassette Schwarz Durchschnittliche Ergiebigkeit der Kassette: 8.500 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
<b>CE261A</b>	HP Color LaserJet CE261A Druckpatrone Zyan Durchschnittliche Ergiebigkeit der Kassette: 11.000 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
<b>CE262A</b>	HP Color LaserJet CE262A Druckpatrone Gelb Durchschnittliche Ergiebigkeit der Kassette: 11.000 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
<b>CE263A</b>	HP Color LaserJet CE263A Druckpatrone Magenta Durchschnittliche Ergiebigkeit der Kassette: 11.000 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.*
<b>CE265A</b>	HP Color LaserJet CE265A Toner-Sammeleinheit Toner-Auffangeinheit mit einer Kapazität von ungefähr 36.000 Seiten (der tatsächliche Wert kann erheblich

variieren – abhängig von der Art der gedruckten Bilder, den verwendeten Medien, den Umgebungsbedingungen und anderen Faktoren).

<b>CE246A</b>	HP Color LaserJet CE246A 110 V Fixierer-Kit
<b>CE247A</b>	HP Color LaserJet CE247A 220 V Fixierer-Kit
<b>CE249A</b>	HP Color LaserJet CE249A Transfer-Kit

### Medien

<b>CHP370</b>	HP Farblaser-Papier 90 g/m <sup>2</sup> - 500 Blatt/A4/210 x 297 mm
<b>CG964A</b>	HP Professional Laser-Papier glänzend – 120 g/m <sup>2</sup> /A4 (210 x 297 mm)/250 Blatt
<b>CG966A</b>	HP Professional Laser-Fotopapier glänzend - 200 g/m <sup>2</sup> /100 Blatt/A4 (210 x 297 mm)

### Konnektivität

<b>J7934G</b>	HP Jetdirect 620N Fast Ethernet Printserver
<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec Printserver
<b>J8007G</b>	HP Jetdirect 690N IPv6/IPSec 802.11g Wireless Printserver
<b>J8021A</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver

### Service & Support

<b>UG825E</b>	HP Care Pack, 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag
<b>UG826E</b>	HP Care Pack, 4 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag
<b>UG827E</b>	HP Care Pack, 5 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag
<b>UG829E</b>	HP Care Pack, 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support innerhalb von 4 Stunden am selben Arbeitstag, 13x5
<b>UG832PE</b>	HP Care Pack, 1 Jahr Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie
<b>UG833PE</b>	HP Care Pack, 1 Jahr Vor-Ort-Hardware-Support innerhalb von 4 Stunden am selben Arbeitstag, 13x5, nach Ablauf der Garantie
<b>UK659E</b>	HP Care Pack, 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag (begrenzt auf 3 Kits)
<b>UN501E</b>	HP Care Pack, 4 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag (begrenzt auf 4 Kits)
<b>UN517E</b>	HP Care Pack, 5 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag (begrenzt auf 5 Kits)
<b>UT807PE</b>	HP Care Pack, 2 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie

Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <http://www.hp.com>



## Technische Daten

<b>Drucktechnologie</b>	Laser		
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Erstes Auslagern Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments ab. DIN A4 Schwarzweiß: Bis zu 35 S./Min., Farbe: Bis zu 35 S./Min. Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.		
<b>Prozessor</b>	800 MHz, Intel® LE80578		
<b>Speicher</b>	512 MB, Erweiterbar auf 1 GB (1.024 MB) über einen 200-Pin x32 SODIMM-Steckplatz		
<b>Druckauflösung</b>	Schwarzweiß: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Farbe: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi		
<b>Druckqualität</b>	HP ImageREt 3600		
<b>Druckersprachen</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PostScript Level 3 Emulation, direkter PDF-Druck v 1.4		
<b>Schriftarten/Fonts</b>	93 interne TrueType Schriften, skalierbar in HP PCL und HP Postscript Level 3 Emulation		
<b>Druckleistung (monatlich, A4)</b>	Bis zu 100.000 Seiten		
<b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b>	2000 bis 7500		
<b>Ränder des Druckbereichs</b>	oben: 4,3 mm, links: 4,3 mm, rechts: 4,3 mm, unten: 4,3 mm		
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	<b>Zufuhr</b>	<b>Kapazität</b>	<b>Gewicht</b>
	Fach 1	Blatt, Papier (75 g/m <sup>2</sup> ): 100; Etiketten, Transparentfolien, Karten (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; Karten (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Briefumschläge: 10	60 bis 220 g/m <sup>2</sup>
	Fach 2	Blatt, Papier (75 g/m <sup>2</sup> ): 500; Papier glänzend (160 g/m <sup>2</sup> ): 300; Papier glänzend (160 g/m <sup>2</sup> ): 250; Papier glänzend (220 g/m <sup>2</sup> ): 100	60 bis 120 g/m <sup>2</sup> (Normalpapier); 105 bis 220 g/m <sup>2</sup> (Hochglanzpapier)
	Duplex-Druck:	CP4025n:Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten); CP4025dn:Automatisch (Standard)	60 bis 120 g/m <sup>2</sup> (Normalpapier); 105 bis 220 g/m <sup>2</sup> (Hochglanzpapier)
	<b>Ausgabe:</b>	Blatt: Bis zu 500 Blatt. Briefumschläge: Bis zu 30 Briefumschläge. Transparentfolien: Bis zu 100 Blatt	
<b>Druckmedientypen</b>	Papier (normal, leicht, Hartpost, Recycling, mittelschwer, schwer, mittelschwer glänzend, schwer glänzend, extraschwer, extraschwer glänzend, Karten, Karten glänzend, Vordrucke, gelocht, farbig, rau); Farbdruck-Transparentfolie; Etiketten; Briefbogen; Briefumschlag; Folie opak; benutzerdefiniert		
<b>Schnittstellen und Konnektivität</b>	Hi-Speed USB 2.0 Anschluss; RJ-45 Anschluss (10/100/1000Base-TX); EIO-Steckplatz, Optional: HP sichere EIO-Hochleistungs-festplatte (120 GB) J8019A; HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printer J7934G; HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Printer J7961G; HP 1284B Parallel Card J7972G; HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g Wireless Printer J8007G; HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printer J8021A		
<b>Netzwerkfunktionen</b>	Über HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet Embedded Printer (Standard); IPsec (Standard); SNMP3; 802.1x Wireless (optional); TCP/IP-Unterstützung (optional)		
<b>Betriebssysteme – Kompatibilität</b>	Läuft unter Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2003 (32-/64-Bit), Server 2008, XP Professional x64 (Unterstützung für IPv6 nur unter Microsoft® Windows® 2003, XP Professional und XP Home; Unterstützung für IPsec unter IPv4 nur unter Microsoft® Windows® 2003, XP Professional und XP Home); Novell® NetWare 5.1 oder höher; Mac OS X v10.3 oder höher; SAP; Linux (siehe <a href="http://www.hp.com/go/clip4025">http://www.hp.com/go/clip4025</a> ); RED HAT Linux 7.x oder höher; SUSE Linux 8.x oder höher; HP-UX 10.20, 11.x, 11; Solaris® 2.5 oder höher (nur SPARC®-Systeme); AIX® 3.2.5 oder höher; MPE-iX; Citrix® Presentation Server 4.0 und 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0; Microsoft® Windows® 2003 und 2008 Terminal Services Optional: Microsoft® Windows® XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Windows® 7; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; SAP; Linux (siehe <a href="http://www.hp.com/go/clip4025">http://www.hp.com/go/clip4025</a> ); Aktuelle HP Druckertreiber und Software erhalten Sie auf der HP Customer Care Website: <a href="http://www.hp.com/go/clip4025">http://www.hp.com/go/clip4025</a>		
<b>Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität</b>	Läuft unter Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2003 (32-/64-Bit), Server 2008, XP Professional x64 (Unterstützung für IPv6 nur unter Microsoft® Windows® 2003, XP Professional und XP Home; Unterstützung für IPsec unter IPv4 nur unter Microsoft® Windows® 2003, XP Professional und XP Home); Novell® NetWare 5.1 oder höher; Mac OS X v10.3 oder höher; SAP; Linux (siehe <a href="http://www.hp.com/go/clip4025">http://www.hp.com/go/clip4025</a> ); RED HAT Linux 7.x oder höher; SUSE Linux 8.x oder höher; HP-UX 10.20, 11.x, 11; Solaris® 2.5 oder höher (nur SPARC®-Systeme); AIX® 3.2.5 oder höher; MPE-iX; Citrix® Presentation Server 4.0 und 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0; Microsoft® Windows® 2003 und 2008 Terminal Services, Optional: Läuft unter Windows® 7 Home Basic, Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, (32-/64-Bit), XP Professional x64; (Unterstützung für IPv6 nur unter Microsoft® Windows® 2003, XP Professional und XP Home; Unterstützung für IPsec unter IPv4 nur unter Microsoft® Windows® 2003, XP Professional und XP Home); Novell® NetWare 5.1 oder höher; Mac OS X v10.3 oder höher; RED HAT Linux 7.x oder höher; SUSE Linux 8.x oder höher; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 oder höher (nur SPARC®-Systeme); AIX® 3.2.5 oder höher; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
<b>Mindestsystemvoraussetzungen</b>	Windows Vista®: Intel® Pentium® II oder Celeron® Prozessor, 512 MB RAM, 220 MB freier Festplattenspeicher, Internet Explorer 7, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008: Intel® Pentium® II oder Celeron® Prozessor, 256 MB RAM, 220 MB freier Festplattenspeicher, Internet Explorer 6, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows® 7 (32-Bit): 1 GHz Prozessor, 1 GB RAM, 16 GB freier Festplattenspeicher; Windows® 7 (64-Bit): 1 GHz Prozessor, 2 GB RAM, 20 GB freier Festplattenspeicher, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6: PowerPC G3, G4, G5 oder Intel® Core Prozessor; 256 MB RAM; 160 MB freier Festplattenspeicher; CD-ROM; USB; OS X v10.6: Intel® Core Prozessor; 10 GB freier Festplattenspeicher; 2 GB RAM		
<b>Software</b>	Drucktreiber und Installationssoftware auf CD-ROM; separater HP PCL 6 Treiber; Macintosh Software-Treiber und -Statusdienstprogramme		
<b>Bedienfeld</b>	Bedienfeld mit vierzeiligem 5,16-cm-LCD-Farbdisplay mit 64 x 160 Pixel; 7 Bedienfeldtasten an der Vorderseite (Menü, Auswählen, Stopp, Zurück/Beenden, Hilfe, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten); 3 Status-LEDs (Achtung, Daten, Bereitschaft); erweiterte Hilfe mit animierten Grafiken		
<b>Druckerverwaltung</b>	HP Web Jetadmin; HP Easy Printer Care Software; HP SureSupply		
<b>Erweiterbarkeit</b>	Druckerfirmware; Softwaretreiber; Farbtabelle		
<b>Stromversorgung</b>	Anforderungen: Eingangsspannung: 110 bis 127 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Verbrauch: 740 Watt (beim Druck), 72 Watt (Bereitschaft), 19 Watt (Energiesparmodus), 0,3 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): 6,140 kWh/Woche		
<b>Maße (B x T x H)</b>	Ohne Verpackung: 540 x 522 x 420 mm Gepackt: 746 x 644 x 549 mm		
<b>Gewicht</b>	Ohne Verpackung: 38,5 kg Gepackt: 44,0 kg		
<b>Betriebsumgebung</b>	Betriebstemperatur: 10 bis 30 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 27 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: 0 bis 35 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: Schalleistung: LwAd6,8 B(A), 5,0 B(A) (Bereitschaft). Schalldruckpegel: LpAm54 dB(A) (beim Drucken), 35 dB(A) (im Ruhemodus)		
<b>Produktprüfzeichen</b>	Sicherheitszertifikate: IEC 60950-1 (international); EN 60950-1+A11 (EU); GS-Lizenz (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (Laser-/LED-Gerät der Klasse 1) GB4943-2001; Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Zeichen (Europa); weitere Sicherheitszulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes EMC-Zertifikate: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Klasse A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titel 47 CFR, GB9254-1998, EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Zeichen (Europa), weitere EMV-Zulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes		
<b>Garantie</b>	Ein Jahr Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag		

<http://www.hp.com/de>

<http://www.hp.com/go/laserjetfonts>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Keine Informationen in diesem Dokument stellen eine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 02/10 4AA0-0840DEE

