

# Schwarzweiß- Laserdrucker der nächsten Generation

**i-SENSYS**  
LBP6680x

you can



**Der Schwarzweiß-Laserdrucker mit MEAP Unterstützung und erweiterten Funktionen, mehr Leistung und höherer Sicherheit**  
Mit der MEAP Unterstützung des i-SENSYS LBP6680x, werden neue Standards hinsichtlich Produktivität, Sicherheit, Umweltbewusstsein und Lösungsintegration gesetzt.

## Hauptleistungsmerkmale

- Schnell und produktiv: Schwarzweiß-Laserdrucker mit bis zu 33 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit
- Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
- 768 MB Standardspeicher
- Anwenderfreundliches Bedienfeld mit 5-Zeilen-LC-Display
- PCL5e/6 und Adobe® PostScript Level 3 Unterstützung
- Netzwerksicherheit: Unterstützung von IPSec und LAN IEEE 802.1x
- Gigabit-Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
- MEAP Unterstützung für die nahtlose Einbindung in uniFLOW und andere Lösungen
- Automatischer beidseitiger Druck
- Direktdruck vom USB-Speicher
- Energiesparfunktionen und 1 W im Sleep-Modus
- Praktische, komfortable All-in-One Cartridge

### Lieferumfang

Laserdrucker mit All-in-One Cartridge 719, Netzkabel, Kurzanleitung, CD mit Anwendersoftware, Benutzerhandbuch auf CD, Garantiekarte.

### Abmessungen (B x T x H)

ca. 400 x 376 x 289 mm

### Unterstützte Betriebssysteme

**Windows** 2000/ XP (32 Bit/64 Bit)/ Vista (32 Bit/64 Bit)/ 7 (32 Bit/64 Bit)/ Server 2003 (32 Bit/64 Bit)/ Server 2008 R2 (64 Bit)/ Server 2008 (32 Bit/64 Bit)

**Mac OS** 10.4.9 - 10.7.x (Treiber nur online erhältlich)

**Linux** (Treiber nur online erhältlich)



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN

**Canon**

## Technische Daten



- 1 LC-Display, 5 Zeilen
- 2 50-Blatt-Mehrzweckfach
- 3 Kassette: bis zu 250 Blatt
- 4 optional erhältliche Kassette: bis zu 500 Blatt
- 5 Cartridge 719
- 6 optional erhältliche Cartridge 719H

<b>DRUCKEREIGENSCHAFTEN</b> Druckgeschwindigkeit Druckverfahren Max. Druckauflösung Druckauflösung Vonwärmzeit Erste Seite nach Monatliches Druckvolumen Druckfreier Rand	33 Seiten pro Minute (Schwarzweiß, A4) Schwarzweiß-Laserdruck bis zu 1.200 x 1.200 dpi (mit AIR) bis zu 600 x 600 dpi ca. 28 Sekunden nach dem Einschalten ca. 7 Sekunden max. 50.000 Seiten pro Monat (kurzzeitige Spitzenauslastung) ca. 5 mm oben, unten, links und rechts
<b>MEDIENHANDLING</b> Papierzufuhr (Standard)  Papierzufuhr (optional) Papierausgabe Papiersorten  Papiergrößen   Papiergewicht  Beidseitiger Druck	Kassette für bis zu 250 Blatt 50-Blatt-Mehrzweckfach Kassette für bis zu 500 Blatt 150 Blatt (verdeckte Ausgabe), 1 Blatt (offene Ausgabe). Normalpapier, schweres Papier, Folie, Etiketten, Karteikarten, Umschläge, Postkarten Kassette (Standard und optional) A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, sonstige Formate (Breite: 105,0 bis 215,9 mm; Länge: 148,0 bis 355,6 mm) Mehrzweckfach: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, Umschläge COM-10, Monarch, DL, C5, B5 (ISO), Karteikarten sonstige Formate (Breite 76,2 bis 215,9 mm; Höhe 127,0 bis 355,6 mm) Kassette (Standard und optional): 60 bis 120 g/m <sup>2</sup> Mehrzweckweinzug: 60 bis 163 g/m <sup>2</sup> automatisch (nur A4/LTR/LGL)
<b>ALLGEMEINE DATEN</b> Stromversorgung Stromverbrauch   Geräuschpegel   Abmessungen (B x T x H) Gewicht Betriebsumgebung  Bedienfeld	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: ca. 1.140 W Betrieb: ca. 560 W Standby: ca. 14 W Sleep: ca. 14 W (Display ausgeschaltet), ca. 1 W (Deep Sleep) Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 1,3 kWh/Woche Schalleistung <sup>1</sup> : Betrieb: max. 7,06 B Standby: nicht wahrnehmbar Schalldruck <sup>1</sup> : Betrieb: max. 54,2 dB (A) Standby: nicht wahrnehmbar ca. 400 x 376 x 289 mm (mit Bedienfeld) ca. 12,4 kg Temperatur: 10-30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) 5-zeilige LCD-Anzeige 8 LED-Anzeigen 12 Bedientasten

<b>CONTROLLER</b> Speicher Druckersprachen Schriften Schnittstellen und Anschlüsse Unterstützte Betriebssysteme	768 MB UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, Adobe PostScript Level 3 93 PCL Schriften, 136 PS Schriften USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Windows 2000/ XP (32 Bit/64 Bit)/ Vista (32 Bit/64 Bit)/ 7 (32 Bit/64 Bit)/ Server 2003 (32 Bit/64 Bit)/ Server 2008 R2 (64 Bit)/ Server 2008 (32 Bit/64 Bit)/ Mac OS10.4.9 - 10.7.x <sup>2</sup> / Linux <sup>2</sup> / Citrix
<b>VERBRAUCHSMATERIALIEN</b> All-in-One-Cartridges	Standard: All-in-One Cartridge 719 (bis zu 2.100 Seiten <sup>3</sup> ) Hohe Reichweite: All-in-One Cartridge 719H (bis zu 6.400 Seiten <sup>3</sup> )
<b>ZUBEHÖR</b> Artikel	Papierkassette PF-44 (für bis zu 500 Blatt) SD-Karte B1 Barcode Printing-Kit F1 (Barcode-ROM-Modul)
Standard Disclaimer. Änderungen der technischen Daten vorbehalten. [1] Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296 [2] Nur online erhältlich. [3] Basierend auf ISO/IEC 19752	