

Das Canon Flaggschiff
unter den Schwarz-
weiß-Laserdruckern für
höchste Produktivität

i-SENSYS
LBP6780x

you can



Das Canon Flaggschiff unter den Schwarzweiß-Laserdruckern mit integriertem MEAP für die nahtlose Eingliederung in jede Druckumgebung.

Das Canon Flaggschiff unter den Schwarzweiß-Laserdruckern mit 40 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit. Netzwerkfähig, MEAP-fähig und mit robustem Design fügt sich der Drucker nahtlos in jede Büroumgebung ein.

Hauptleistungsmerkmale

- Schwarzweiß-Laserdrucker mit 40 Seiten/Minute – ideal für viel beschäftigte Arbeitsgruppen
- Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung (mit AIR) für hochwertige Ergebnisse
- Praktisch keine Wartezeiten dank Quick First-Print Technologie
- Schneller Druck der ersten Seite nach nur ca. 8 Sekunden
- MEAP-Unterstützung für die nahtlose Einbindung in uniFLOW und andere Lösungen
- Max. 1.600 Blatt Papierkapazität für geringen Nachfüllaufwand
- Produktiver automatischer beidseitiger Druck
- Netzwerkfähig
- PCL5e/6 und Adobe® PostScript Level 3 Unterstützung
- Direktdruck vom USB-Speicher
- Besonders energieeffizient
- Canon Mobile Printing App für iPad® und iPhone®

Lieferumfang

Drucker, Cartridge 724, Netzkabel, Kurzanleitung, Garantiekarte, CDs mit Anwendersoftware und Benutzerhandbuch.

Abmessungen (B x T x H)

ca. 454 x 424 x 345 mm

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 7 (32/64 Bit) / Vista (32/64 Bit) / XP (32/64 Bit) / Server 2003 / (32/64 Bit) / Server 2008 (32/64 Bit) / Server 2008 R2 (64 Bit)

Mac OS 10.4.9 oder höher
(Treiber nur online erhältlich)

Linux (Treiber nur online erhältlich)
Citrix



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN

Canon



- 1** LC-Display, 5 Zeilen
- 2** Mehrzweckeinzug für bis zu 100 Blatt
- 3** Standardkassette für bis zu 500 Blatt
- 4** 2 optionale Kassetten für jeweils bis zu 500 Blatt
- 5** Cartridge 724
- 6** Cartridge 724H

Technische Daten

<p>DRUCKEREIGENSCHAFTEN</p> <p>Druckgeschwindigkeit Druckverfahren Druckqualität Druckauflösung Aufwärmzeit Druck der ersten Seite Monatliches Druckvolumen Druckfreier Rand</p>	<p>bis zu 40 Seiten/Minute (Schwarzweiß, A4) Schwarzweiß-Laserdruck bis zu 1.200 x 1.200 dpi (mit AIR) bis zu 600 x 600 dpi max. 28 Sekunden ca. 8,6 Sekunden max. 100.000 Seiten pro Monat (kurzzeitige Spitzenauslastung)¹⁾ jeweils ca. 5 mm oben, unten, links und rechts (Umschlag: 10 mm)</p>
<p>MEDIENHANDLING</p> <p>Papierzufuhr (Standard) Papierzufuhr (optional) Papierausgabe Druckmedientypen Druckmedienformate Papiergewicht</p>	<p>Kassette: bis zu 500 Blatt Mehrzweckeinzug: bis zu 100 Blatt 2 Papierkassetten für jeweils bis zu 500 Blatt bis zu 250 Blatt (verdeckte Ausgabe), bis zu 50 Blatt (offene Ausgabe) Normalpapier, schweres Papier, Folien, Etiketten, Karteikarten, Umschläge Kassette (Standard und optional): A4, B5, A5, A5 Querformat, A6, LGL, LTR, Executive, 16K Sonstige Formate: Breite 105,0 bis 215,9 mm; Höhe 148,0 bis 355,6 mm Mehrzweckeinzug: A4, B5, A5, A5 Querformat, A6, LGL, LTR, Executive, 16K Sonstige Formate: Breite 76,2 bis 215,9 mm; Höhe 127,0 bis 355,6 mm Kassette (Standard und optional): 60 bis 120 g/m² Mehrzweckeinzug: 60 bis 199 g/m²</p>
<p>ALLGEMEINE DATEN</p> <p>Stromversorgung Stromverbrauch Geräusentwicklung Abmessungen (B x T x H) Gewicht Betriebsumgebung Bedienfeld</p>	<p>220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz) Maximum: ca. 1.400 W Betrieb: ca. 660 W Standby: ca. 15 W Sleep-Modi: ca. 5,4 W (Sleep-Modus 1) ca. 1 W (Sleep-Modus 2) Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 1,9 kWh/Woche Schalleistung²⁾: Betrieb: max. 7,3 B Standby: nicht wahrnehmbar Schalldruck³⁾: Betrieb: max. 54,5 dB (A) Standby: nicht wahrnehmbar ca. 454 x 424 x 345 mm ca. 16,6 kg Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 20-80 % (ohne Kondensation) LC-Display, 5 Zeilen 9 LED-Anzeigen 12 Bedientasten</p>

<p>CONTROLLER</p> <p>Prozessorgeschwindigkeit Speicher Druckersprachen Schriften Software- und Druckermanagement Schnittstellen und Anschlüsse Unterstützte Betriebssysteme</p>	<p>528 MHz + 264 MHz 768 MB UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript Level 3 93 PCL-Schriften, 10 Bitmap-Schriften, 136 PS-Schriften Remote User Interface (RUI), Secure Print mit optionaler SD-Karte (B1), Canon Mobile Printing App für iPad® und iPhone® USB Host, USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T Windows 7 (32/64 Bit) / Vista (32/64 Bit) / XP (32/64 Bit) / Server 2003 (32/64 Bit) / Server 2008 (32/64 Bit) / Server 2008 R2 (64 Bit) / Mac OS 10.4.9 oder höher²⁾ / Linux³⁾ / Citrix</p>
<p>VERBRAUCHSMATERIAL</p> <p>All-in-One Cartridges</p>	<p>Standard: Cartridge 724 (bis zu 6.000 Seiten⁴⁾) Hohe Reichweite: Cartridge 724H (bis zu 12.500 Seiten⁴⁾)</p>
<p>OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR</p> <p>Artikel</p>	<p>Papierkassette PF-45 (für bis zu 500 Blatt) SD-Karte B1 Barcode Printing-Kit F1 (Barcode-ROM-Modul)</p>
<p>Allgemeine Hinweise: Änderungen der technischen Daten vorbehalten. 1] Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als das empfohlene Maximum beansprucht, so kann dies die Haltbarkeit des Gerätes beeinträchtigen. 2] Angaben zur Geräusentwicklung gemäß ISO 9296 3] Nur online erhältlich 4] Basierend auf ISO/IEC 19752</p>	

